

# FRESATRICE BANCO FISSO STS S3000M



<b>TIPOLOGIA</b>	Fresatrice a banco fisso
<b>STATO</b>	Usato
<b>COSTRUTTORE</b>	STS
<b>MODELLO</b>	S3000M
<b>ANNO DI COSTRUZIONE</b>	2000
<b>CORSE X – Y- Z</b>	3100 – 900 – 1050 mm
<b>VELOCITA' DI SPOSTAMENTO RAPIDO</b>	10.000 mm/min
<b>AVANZAMENTI DI LAVORO</b>	1-3.000 mm/min
<b>SPINTA UTILE</b>	15.000 N
<b>DIAMETRO VITI A RICIRCOLO DI SFERE X-Z-Y</b>	63 – 63- 50 mm passo mm 10
<b>COPPIA NOMINALE SULLE VITI A SFERA</b>	40 Nm
<b>TAVOLA PORTAPEZZO</b>	3.100 x 900 mm
<b>SCANALATURE A T SUL PIANO DI LAVORO</b>	Nr 7 da 22 mm
<b>INTERASSE SCANALATURE</b>	125 mm
<b>CARICO MASSIMO AMMESSO</b>	5.000 Kg
<b>MANDRINO TESTA UNIVERSALE MANUALE</b>	CONO ISO 150 DIN 69871
<b>VELOCITA' DI ROTAZIONE</b>	RPM 3000 – 2 GAMME
<b>POTENZA MOTORE MANDRINO</b>	22 Kw
<b>DISTANZA NASO MANDRINO IN VERTICALE / PIANO TAVOLA</b>	10-10 mm + corsa verticale
<b>DISTANZA NADO MANDRINO IN ORIZZONTALE / PIANO TAVOLA</b>	70-70 mm + corsa verticale
<b>CNC</b>	SELVA 3045d
<b>MAGAZZINO UTENSILI</b>	20 POSIZIONI
<b>DOTAZIONE</b>	- Evacuatore trucioli a coclea - Carenatura

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo